

## Isolierung Wasserzähleranlage Qn 2,5 046

Isolierung für Wasserzähleranlage mit Qn 2,5 waagrecht

**Eins**



**Zwei**



**Drei**



**Fertig !!!**



**Schützt vor 1. Kälte, 2. Wärme (Legionellenbildung) und 3. Schwitzwasserbildung**

**Dämmdicke** gemäß ENEC 2009 (Anlage 5 Tabelle 1) sowie entsprechend der „Technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen“ (TRWI) und DIN 1988 Teil 2

**Die Isolierung** ist diffusionsdicht verklebbar aus vernetztem Polyethylen in B1- Qualität gefertigt, besitzt eine kratzfeste Oberfläche im Temperaturbereich von -80 °C bis +100 °C einsetzbar

**Wärmeleitfähigkeit** bei 10°C=0,035 W/mK, bei 40 °C=0,040 W/mK

**Einfache und schnelle Montage:**

Umlegen, zuklappen und mittels der mitgelieferten Kunststoffclips sicher verschließen

**Lieferumfang:** Dämmschale und Deckel für den Wasserzähler zzgl. Dämmschalen für die Absperrarmaturen für Schrägsitz-, KFR Ventil oder Kugelhahn zzgl. Kunststoffclips.

Diese Isolierung erfüllt alle Vorschriften und Verordnungen der ENEC 2009, TRWI und DIN 1988 problemlos und überzeugt als ganzheitliche professionelle Wärmedämmung und Kälteisolierung.

**Achtung**

Die Kaltwasser – Isolierung schützt des Weiteren den Wasserzähler und die Armaturen gegen einfallende Kaltluft bei Frostgraden und **minimiert** somit die Möglichkeit des Einfrieren und Zerbersten von Anlagenteilen **Die Isolierung stellt keinen 100 % - tigen Forstschutz dar und hebt die Forderung nach frostsicheren Einbau gemäß DIN nicht auf.**